

# Aran Sweater

## SIZES

### Bust measurement

Small	30-32	ins	[ 76-81	cm ]
Medium	34-36	"	[86.5-91.5	" ]
Large	38-40	"	[97-102	" ]

### Finished bust

Small	38	ins	[ 96.5	cm ]
Medium	44	"	[ 112	" ]
Large	50	"	[ 127	" ]

## MATERIALS

**Bernat So Soft** (5 oz / 140 g)

Size	S	M	L
<b>Aran</b>	6	7	7 balls

Sizes 4 mm (U.S. 6) and 4.5 mm (U.S. 7) knitting needles **or size needed to obtain gauge**. Cable needle. 1 st holder.

## GAUGE

22 sts and 26 rows = 4 ins [10 cm] with larger needles in pat.

## STITCH GLOSSARY

**C4F** = slip next 2 sts onto a cable needle and leave at front of work. K2, then K2 from cable needle.

**C4B** = slip next 2 sts onto a cable needle and leave at back of work. K2, then K2 from cable needle.

## INSTRUCTIONS

*The instructions are written for smallest size. If changes are necessary for larger sizes the instructions will be written thus ( ).*

**Panel Pat** (worked over 10 sts)

**1st row:** (RS). P1. K8. P1. **2nd row:** K1. P8. K1.

**3rd and 4th rows:** As 1st and 2nd rows. **5th row:** P1. C4F. C4B. P1. **6th row:** As 2nd row.

These 6 rows form panel pat.

## BACK

\*\*With smaller needles, cast on 103 (119-135) sts.

**1st row:** (RS). K1. \*P1. K1. Rep from \* to end of row.

**2nd row:** P1. \*K1. P1. Rep from \* to end of row.

Rep last 2 rows once more inc 1 in center of last row. 104 (120-136) sts.

Change to larger needles and proceed in pat as follows:

**1st row:** (RS). P1. [(K1. P1) 3 times. Work 1st row Panel Pat] 6 (7-8) times. (K1. P1) 3 times. P1. **2nd row:** K1. [(K1. P1) 3 times. Work 2nd row Panel Pat] 6 (7-8) times. (K1. P1) 3 times. K1. **3rd row:** P1. [(P1. K1) 3 times. Work 3rd row Panel Pat] 6 (7-8) times. (P1. K1) 3 times. P1. **4th row:** K1. [(P1. K1) 3 times. Work 4th row Panel Pat] 6 (7-8) times. (P1. K1) 3 times. K1. These 4 rows form pat. Panel pat is now in position.

Cont in pat, keeping cont of Panel Pat, until work from beg measures 16½ (17-17½) ins [42 (43-44.5) cm], ending with RS facing for next row.

**Armhole Shaping:** Keeping cont of pat, cast off 7 sts beg next 2 rows. 90 (106-122) sts.\*\*

Cont even in pat, until work from beg measures 24½ (25½-26½) ins [62 (65-67.5) cm], ending with RS facing for next row.

**Shoulder shaping:** Cast off 12 (16-20) sts beg next 2 rows. Cast off 13 (17-21) sts beg next 2 rows. Leave rem 40 sts on a spare needle.

## FRONT

Work from \*\* to \*\* as given for Back.

Cont even in pat, keeping cont of Panel Pat, until work from beg measures 21½ (22½-23½) ins [54.5 (57-59.5) cm], ending with RS facing for next row.

**Neck shaping: Next row:** Pat across 32 (40-48) sts.

**Turn.** Leave rem sts on a spare needle.

Dec 1 st at neck edge every row until there are 25 (33-41) sts.

Cont even in pat until work from beg measures same length as Back ending with RS facing for next row.

**Shoulder shaping:** Cast off 12 (16-20) sts beg next row. Work 1 row even. Cast off rem 13 (17-21) sts.

With RS of work facing, slip next 26 sts onto a st holder. Join yarn to rem sts and pat to end of row. Work to correspond to other side, reversing all shapings.

## SLEEVES

With smaller needles cast on 51 sts.

Work 4 rows in (K1. P1) ribbing as given for Back, inc 5

sts evenly across last row. 56 sts.

Change to larger needles and proceed in pat as follows:

**1st row:** (RS). P1. [(K1. P1) 3 times. Work 1st row Panel Pat] 3 times. (K1. P1) 3 times. P1. **2nd row:** K1. [(K1. P1) 3 times. Work 2nd row Panel Pat] 3 times. (K1. P1) 3 times. K1. **3rd row:** P1. [(P1. K1) 3 times. Work 3rd row Panel Pat] 3 times. (P1. K1) 3 times. P1. **4th row:** K1. [(P1. K1) 3 times. Work 4th row Panel Pat] 3 times. (P1. K1) 3 times. K1.

These 4 rows form pat. Panel pat is now in position.

Cont in pat, inc 1 st each end of needle on 5th and every following 6th row until there are 86 (**92-92**) sts, taking inc sts into pat.

Cont even in pat until work from beg measures 19 (**20-21**) ins [48 (**51-53.5**) cm] ending with RS facing for next row. Cast off.

Place markers on side edges of Sleeves 10 rows down from cast off edge.

## FINISHING

**Collar:** Sew right shoulder seam. With RS of work facing and smaller needles, pick up and knit 19 sts down left front neck edge. K26 from front st holder dec 4 sts evenly across. Pick up and knit 19 sts up right front neck edge. K40 from back spare needle dec 5 sts evenly across. 95 sts.

Beg and ending on a 2nd row, work 5 ins [12.5 cm] in (K1. P1) ribbing as given for Back. Cast off loosely in ribbing. Sew left shoulder and collar seam reversing seam for turn back. Sew in sleeves placing rows above markers along cast off sts of armholes on Front and Back to form square armholes. Sew side and sleeve seams.

# Pull Aran

## TAILLES

### Tour de poitrine

Petit	30-32	po	[ 76-81	cm ]
Moyen	34-36	"	[ 86.5-91.5	" ]
Grand	38-40	"	[ 97-102	" ]

### Vêtement fini

Petit	38	po	[ 96.5	cm ]
Moyen	44	"	[ 112	" ]
Grand	50	"	[ 127	" ]

## FOURNITURES

**Bernat So Soft** (5 oz / 140 g)

<b>Taille</b>	<b>P</b>	<b>M</b>	<b>G</b>
<b>Aran</b>	6	7	7 balles

Une paire d'aig 4 mm (U.S. 6) et 4.5 mm (U.S. 7) **ou la grosseur requise pour obtenir la tension.** Une aig à torsades. 1 porte-mailles.

## TENSION

22 m et 26 r = 4 po [10 cm] avec les grandes aig en motif.

## GLOSSAIRE DES POINTS

**C4A** = glisser les 2 m suiv sur une aig à torsades et laisser à l'avant de l'ouv. 2 end puis 2 end de l'aig à torsades .

**C4D** = glisser les 2 m suiv sur une aig à torsades et laisser derrière l'ouv. 2 end puis 2 end de l'aig à torsades.

## INSTRUCTIONS

*Les instructions sont données pour la plus petite taille. Les changements nécessaires pour les tailles plus grandes seront indiquées ainsi ( ).*

**Motif du panneau** (trav sur 10 m)

**1er r:** (END DE L'OUV). 1 env. 8 end. 1 env. **2e r:** 1 end. 8 env. 1 end. **3e et 4e r:** Comme le 1e et le 2e r. **5e r:** 1 env. C4A. C4D. 1 env. **6e r:** Comme le 2e r. Ces 6 r forment le motif du panneau.

## DOS

\*\*Avec les petites aig, monter 103 (**119-135**) m.

**1er r:** (END DE L'OUV). 1 end. \*1 env. 1 end. Rép de \* jsq la fin du r. **2e r:** 1 env. \*1 end. 1 env. Rép de \* jsq la fin du r.

Rép les 2 dern r 1 fois de plus en aug 1 m au centre du dern r. 104 (**120-136**) m.

Avec les grandes aig, trav en motif comme suit:

**1er r:** (END DE L'OUV). 1 env. [(1 end. 1 env) 3 fois. Trav le 1er r du motif du pan] 6 (7-8) fois. (1 end. 1 env) 3 fois. 1 env. **2e r:** 1 end. [(1 end. 1 env) 3 fois. Trav le 2e r du motif du pan] 6 (7-8) fois. (1 end. 1 env) 3 fois. 1 end. **3e r:** 1 env. [(1 env. 1 end) 3 fois. Trav le 3e r du motif du pan] 6 (7-8) fois. (1 env. 1 end) 3 fois. 1 env. **4e r:** 1 end. [(1 env. 1 end) 3 fois. Trav le 4e r du motif du pan] 6 (7-8) fois. (1 env. 1 end) 3 fois. 1 end. Ces 4 r forment le motif. Le motif du panneau est maintenant en position.

Cont en motif en cont le motif du panneau jsq ce que l'ouv mesure du début 16½ (17-17½) po [42 (43-44.5) cm] en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv.

**Pour façonner les emmanchures:** En cont le motif, rab 7 m au com des 2 r suiv. 90 (106-122) m.\*\*

Cont en motif jsq ce que l'ouv mesure du début 24½ (25½-26½) po [62 (65-67.5) cm] en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv.

**Pour façonner les épaules:** Rab 12 (16-20) m au com des 2 r suiv. Rab 13 (17-21) m au com des 2 r suiv. Laisser les 40 m rest en attente.

## DEVANT

Trav de \*\* à \*\* comme pour le dos.

Cont en motif en cont le motif du panneau jsq ce que l'ouv mesure du début 21½ (22½ -23½) po [54.5 (57-59.5) cm] en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv.

**Pour façonner l'encolure: R suiv:** En motif sur 32 (40-48) m. **Tourner.** Laisser les m rest en attente. Dim 1 m côté encolure à chaque r jsq 25 (33-41) m.

Cont en motif jsq ce que l'ouv mesure du début la même longueur que le dos en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv.

**Pour façonner l'épaule:** Rab 12 (16-20) m au com du r suiv. Trav 1 r. Rab les 13 (17-21) m rest.

Avec l'END DE L'OUV vers vous, glisser les 26 m suiv sur un porte-maillles. Joindre le fil aux m rest et trav en motif jsq la fin du r. Trav comme pour l'autre côté en inversant les façonnements.

## MANCHES

Avec les petites aig, monter 51 m.

Trav 4 r en côtes (1 end. 1 env) comme pour le dos en répartissant 5 aug au dern r. 56 m.

Avec les grandes aig, trav en motif comme suit:

**1er r:** (END DE L'OUV). 1 env. [(1 end. 1 env) 3 fois. Trav le 1re r du motif du pan] 3 fois. (1 end. 1 env) 3 fois. 1 env. **2e r:** 1 end. [(1 end. 1 env) 3 fois. Trav le 2e r du motif du pan] 3 fois. (1 end. 1 env) 3 fois. 1 end. **3e r:** 1 env. [(1 env. 1 end) 3 fois. Trav le 3e r du motif du pan] 3 fois. (1 env. 1 end) 3 fois. 1 env. **4e r:** 1 end. [(1 env. 1 end) 3 fois. Trav le 4e r du motif du pan] 3 fois. (1 env. 1 end) 3 fois. 1 end. Ces 4 r forment le motif. Le motif du panneau est maintenant en position.

Cont en motif en aug 1 m à chaque bout du 5e r et de chaque 6e r suiv jsq 86 (92-92) m en integrant les m aug au motif.

Cont en motif jsq ce que l'ouv mesure du début 19 (20-21) po [48 (51-53.5) cm] en fin avec l'END DE L'OUV vers vous pour le r suiv. Rab.

Placer des repères sur les côtés des manches 10 r du bord rab.

## FINITION

**Col:** Faire la couture de l'épaule droite. Avec l'END DE L'OUV vers vous et les petites aig, rel 19 m en descendant le devant gauche. 26 end du devant en y répartissant 4 dim. Rel 19 m en remontant le devant droit. 40 end du dos en y répartissant 5 dim. 95 m.

En com et en fin avec le 2e r, trav 5 po [12.5 cm] en côtes (1 end. 1 env) comme pour le dos. Rab simplement en côtes. Faire la couture de l'épaule gauche et du col en inversant la couture pour le rebord. Coudre les manches en plaçant les r au dessus des repères sur le bord rab des emmanchures du devant et du dos pour former une emmanchure carrée. Faire la couture des côtés et des manches.

**CARE  
INSTRUCTIONS:  
Machine Washing  
and Drying**

1. Machine wash  
2 minutes.
2. Spin dry thoroughly.
3. Tumble dry at low  
heat setting approx.  
5 min.

**CAUTION:**

1. Do not bleach.
2. Do not stretch item  
or hang to dry.
3. Do not dry in direct  
sunlight.
4. Professional dry  
cleaning is recom-  
mended as an alter-  
native to automatic  
laundry.

**INSTRUCTIONS  
POUR LE LAVAGE :  
Laver et sécher à la  
machine**

1. Laver à la machine  
2 minutes.
2. Essorer à fond à la  
machine.
3. Sécher à basse  
température à la  
machine approx.  
5 min.

**PRÉCAUTION:**

1. Ne pas javelliser.
2. Ne pas étirer ou  
suspendre votre  
article pour le faire  
sécher.
3. Ne pas faire sécher  
directement au  
soleil.
4. Un nettoyage à sec  
professionnel peut  
être une alternative  
au lavage automa-  
tique.

**INSTRUCCIONES  
PARA LAVADO:  
Lavado y secado  
con máquina**

1. Lavar a máquina  
2 minutos.
2. Centrifugar a fondo.
3. Secar a máquina a  
temperatura baja  
aprox. 5 min.

**AVISO:**

1. No colar.
2. No estirar ni colgar  
el artículo a secar.
3. No secar a los  
rayos directos del  
sol.
4. Se recomienda el  
lavado a seca como  
alternativa al lavado  
automático.